

POWER TOOLS

2024/2

ALLE PREISE OHNE MWST
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN
SOLANGE DER VORRAT REICHT

AKTIONSPREISE GÜLTIG VOM:
01.10.2024 BIS 31.03.2025

Action-Steck- schlüssel-Sets

Ideal für den reisenden
Servicetechniker

4

Red Rooster Stabschleifer

Ideal für verschiedene
Anwendungen im Stahl-
und Maschinenbau

7

NovaTork Einführung

HB-Serie mit Flexibel
verstellbarem Kopf

10

BQLM-Serie kompakt und
mit Schnellverschluss

11

NovaTork Drehmoment- Schlüssel

Überwachen Sie Ihren
Produktionsprozess!

12

NEUE
EINFÜHRUNG



117,-
~~165,-~~

172,-
~~242,-~~

NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL

BQLM3150-QR MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb	1/2"
Drehmoment	30 - 150 Nm
Gewicht	1,05 kg
Länge	466 mm

HB60KB FLEXIBEL VERSTELLBARER KOPF

Kapazität	14 - 24 mm
Drehmoment	5 - 60 Nm
Gewicht	1,13 kg
Länge	425 mm

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

Treffen Sie unsere sehr starken Red Rooster Schlagschrauber, der RRI-1031. Dieser Schlag-schrauber hat ein hervorragendes Gewichts-/Leistungs-verhältnis. Der RRI-1031 wurde für Montage- und Demontageanwendungen entwickelt. Der 3-Backen-Schlagmechanismus sorgt für hohe Energieniveaus pro Schlag. Das Werkzeug ist für den industriellen Einsatz geeignet. Das geringe Gewicht des Werkzeugs gewährleistet die perfekte Handhabung. Losbrechmoment: 3.350 Nm.

**UNGLAUBLICH STARK
FÜR MONTAGE- UND
DEMONTAGEANWENDUNGEN**



RRI-1031

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	39 mm
Schlagwerkssystem	3-Backen
Drehmoment	2.750 Nm
Luftverbrauch	26,6 l/s
Gewicht	9 kg
LÖSEMOMENT	3.350 Nm

2499,-
~~2750,-~~

MERKMALE

- Ergonomisches Design, gut ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung einstellbar, 3 Positionen
- Schalldämpfender Auspuff durch den Griff

186,-
~~275,00~~



RRI-2100M

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	1.000 Nm
Luftverbrauch	12 l/s
Gewicht	2 kg
LÖSEMOMENT	1.850 Nm

725,-
~~815,00~~



RRI-3700ML

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Mechoneer
Drehmoment	2.700 Nm
Luftverbrauch	7,6 l/s
Gewicht	9,2 kg
LÖSEMOMENT	3.390 Nm



Sehen Sie sich hier das Video über die Funktionen des Mechoneer-Systems an

239,-
~~292,00~~



RR-15A

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	14 mm
Schlagwerkssystem	Jumbo-Hammer
Drehmoment	310 Nm
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

2799,-
~~3080,-~~



RRI-1061

Antriebsvierkant	1 1/2"
Schraub-Ø	52 mm
Schlagwerkssystem	3-Backen
Drehmoment	5.950 Nm
Luftverbrauch	27 l/s
Gewicht	14,3 kg

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. Er wird praktisch überall eingesetzt (Werkstätten, Schiffbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen.

RR-160H
GERINGER LUFTVERBRAUCH

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Dynapact
Drehmoment	580 Nm
Luftverbrauch	7 l/s
Gewicht	2,3 kg
LÖSEMOMENT	1.300 Nm



139,-
~~176,00~~

RR-18N

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	815 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LÖSEMOMENT	1.600 Nm



159,-
~~187,00~~

RR-18N T

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	90 Nm
Luftverbrauch	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LÖSEMOMENT	815 Nm



169,-
~~200,00~~

Insbesondere für den Reifenwechsel. Dieser Schlagschrauber ist begrenzt, damit nie wieder Radschrauben zu fest angezogen werden.

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

Toku liefert eine Reihe hochwertiger industrieller Schlagschrauber in japanischer Qualität. Hochbelastbare Schlagwerke und präzise Toleranzen sorgen für eine optimale Kraftübertragung.



MI-14S1/2

Antriebsvierkant	1/2"
Schraub-Ø	16 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	390 Nm
Luftverbrauch	6 l/s
Gewicht	1,15 kg
LÖSEMOMENT	570 Nm

185,-
~~219,00~~



MI-20S

Antriebsvierkant	3/4"
Schraub-Ø	20 mm
Schlagwerkssystem	Twin-Hammer
Drehmoment	900 Nm
Krafteinstellung	R/L 4 Pos
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	3,25 kg
LÖSEMOMENT	2.150 Nm

449,-
~~625,00~~

235,-
~~298,00~~



MI-17C-SK

- Schlagschrauber MI-17C
- 5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel Normal SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlängerung 100 mm

MI-3800ELR

Antriebsvierkant	1"
Schraub-Ø	36 mm
Schlagwerkssystem	Geschl. Hammer
Drehmoment	2.000 Nm
Luftverbrauch	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

855,-
~~1063,-~~



ACTION KRAFTSTECKSCHLÜSSELSETS



39,00
~~61,30~~

NEU! DO640110601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 3/8"
3 Verlängerungen: 44-75-150mm
Reduzierstück 3/8" x 1/4"
Vergrößerung 3/8" x 1/2"
Kugelgelenk 3/8"



89,00
~~132,80~~

NEU! DO648251001
10 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL INBUS 1/2"
6-7-8-10-12-14-15-17-18-19 mm



53,50
~~84,20~~

NEU! DO640210601
SATZ VERBINDUNGSTEILE 1/2"
3 Verlängerungen: 75-125-175mm
Reduzierstück 1/2" x 3/8"
Vergrößerung 1/2" x 3/4"
Kugelgelenk 1/2"



79,90
~~121,80~~

NEU! DO640010801
SATZ VERBINDUNGSTEILE
4 Vergrößerungen:
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"
4 Reduzierstück:
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"



79,00
~~119,60~~

NEU! DO69623081
8 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL TORX® 1/2"
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
T55 - T60 - T70



99,00
~~148,00~~

NEU! DO647211101
11 KRAFTSTECK-
SCHLÜSSEL TORX® 1/2"
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47
T50 - T55 - T60 - T70



RED ROOSTER MINIPOLIERMASCHINE

RRS-60323K
Schleifkörper 75 mm
Drehzahl 3.200 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,72 kg

Set mit Minipoliermaschine
inklusive 2 Polierschwämmen
und 1 Polierlamfell.



145,-
~~180,00~~

RED ROOSTER DRAHTBÜRSTENSCHLEIFER

RRB-280
Schleifkörper 80 mm
Drehzahl 8.000 Min⁻¹
Leistung 0,45 kW
Luftverbrauch 9,6 l/s
Gewicht 1,5 kg



229,-
~~286,00~~

**SOLANG
DER VORRAT
REICHT**

WERKZEUGE FÜR DIE WERKSTATT

RED ROOSTER & TOKU RATSCHENSCHRAUBER



109,-
~~142,00~~

RRW-2404
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 150 Min⁻¹
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

135,-
~~159,00~~

RRW-3404
RÜCKSCHLAGFREI
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø 12 mm
Drehzahl 500 Min⁻¹
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg



109,-
~~133,00~~

RRW-2203
Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 200 Min⁻¹
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg



152,-
~~171,00~~

MR-2207C
MINI-RATSCH
Antriebsvierkant 1/4"
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 250 Min⁻¹
Drehmoment 28 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

152,-
~~171,00~~

MR-2209C
MINI-RATSCH
Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 250 Min⁻¹
Drehmoment 28 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

MID-600
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 3 - 5 mm
Drehzahl 9.500 Min⁻¹
Drehmoment 90 Nm
Luftverbrauch 5 l/s
Gewicht 0,9 kg



565,-
~~665,00~~

RED ROOSTER & YOKOTA BOHRMASCHINEN

RR-10DP INKL. SCHNELLSPANNBOHRFUTTER

Kap. bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8 l/s
Gewicht 1,1 kg



110,-
~~131,00~~

10RDS-4000

Kap. bei Stahl 10 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg



110,-
~~136,00~~



335,-
~~387,00~~

YRD-6NBK
Kap. bei Stahl 6-8 mm
Bohrfutter 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 2.800 Min⁻¹
Luftverbrauch 8,3 l/s
Gewicht 0,9 kg



575,-
~~658,00~~

YRD-13NBK
ERHÖHTE ERGONOMIE
Kap. bei Stahl 13 mm
Bohrfutter 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 700 Min⁻¹
Luftverbrauch 13,3 l/s
Gewicht 1,6 kg

RED ROOSTER DREHSCHRAUBER



145,-
~~175,00~~

RR-1800DD
Bithalter 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 1.800 Min⁻¹
Drehmoment 7,5 Nm
Luftverbrauch 9,8 l/s
Gewicht 1 kg

TOKU, YOKOTA & RED ROOSTER NADELENTROSTER



285,-
~~319,00~~

TFC-N200
12 NADELN, Ø 3mm
Hub 10 mm
Schläge 12.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 4,1 l/s
Gewicht 1,2 kg



409,-
~~477,00~~

F-25N
19 NADELN, Ø 3mm
Hub 22 mm
Schläge 4.000 Min⁻¹
Luftverbrauch 6 l/s
Gewicht 2,3 kg



RRI-4006VL
19 NADELN, Ø 3MM
Hub 34 mm
Schläge 2.400 Min⁻¹
Luftverbrauch 1,9 l/s
Gewicht 2,7 kg

409,-
~~470,00~~

Nur 2,7 m/s², so dass Sie mit diesem Nadelentroster 8 Stunden am Tag arbeiten können und dürfen.

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER

RRI-5125-2NV	RRI-5125-2CV
Schleifkörper 125 mm	Schleifkörper 125 mm
Exzenterhub 2 mm	Exzenterhub 2,5 mm
Drehzahl 12.000 Min ⁻¹	Drehzahl 12.000 Min ⁻¹
Leistung 0,3 kW	Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/s	Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,6 kg	Gewicht 0,7 kg



189,-
~~227,00~~

199,-
~~264,00~~

RED ROOSTER WINKELSCHLEIFER



239,-
~~289,00~~

RRG-2155
SEHR STARK!
Schleifkörper 125x(0,8-7)x22,2
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,04 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,4 l/s
Gewicht 1,9 kg



545,-
~~653,00~~

RRI-G50HP
SEHR KRAFTVOLL!
Schleifkörper 125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl 12.000 Min⁻¹
Leistung 1,32 kW
Spindel M14x2
Luftverbrauch 17,9 l/s
Gewicht 1,82 kg

SOLANG DER VORRAT REICHT

YOKOTA VERTIKALSCHLEIFER



659,-
~~745,00~~

7VC-6500FS
Schleifkörper 230x0,6x22
Drehzahl 6.500 Min⁻¹
Leistung 1,74 kW
Spindel 5/8"
Luftverbrauch 23 l/s
Gewicht 4,2 kg

DER LETZTE SCHLIFF



RRG-60160
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,3 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,56 kg

76,-
~~95,00~~

RRG-260REL
Drehzahl 25.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,7 kg

87,-
~~106,00~~



95,-
~~117,00~~

RRG-26115
STABSCHLEIFER 115°
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,26 kW
Spannzange* 6 mm
Luftverbrauch 7,5 l/s
Gewicht 0,6 kg

* MIT VERRIEGELUNGSKNOPF ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN WECHSEL DER SCHLEIFKÖRPER

RRG-515RE
Drehzahl 15.000 Min⁻¹
Leistung 0,52 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 17 l/s
Gewicht 0,7 kg

111,-
~~136,00~~

RED ROOSTER STABSCHLEIFER



149,-
~~222,00~~

RRI-3506
Schleifkörper 40 mm
Drehzahl 20.000 Min⁻¹
Leistung 0,22 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 4,9 l/s
Gewicht 0,55 kg



299,-
~~396,00~~

RRI-T1135
ÖLFREI & VIBRATIONSARM
Schleifkörper 20 mm
Drehzahl 35.000 Min⁻¹
Leistung 0,11 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,7 l/s
Gewicht 0,16 kg



299,-
~~396,00~~

RRI-T1550
ÖLFREI & VIBRATIONSARM
Schleifkörper 20 mm
Drehzahl 50.000 Min⁻¹
Leistung 0,15 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,7 l/s
Gewicht 0,14 kg

RRI-34100
Schleifkörper 5 mm
Drehzahl 100.000 Min⁻¹
Leistung 0,09 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,3 l/s
Gewicht 0,20 kg

970,-
~~1070,-~~

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



RRH-2000

Meißelaufn.	● 11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø	17,4 mm
Hub	42 mm
Schläge	5.000 Min ⁻¹
Energie	4,5 J/Schlag
Luftverbrauch	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

105,-
~~126,00~~

Oben abgebildet sind einige Meißel, die für diesen Meißelhammer geeignet sind; CB51115180 (SPITZE), CB51112250 (FLACH) und CB51193180-6 (FUGE).

TOKU MEISSELHAMMER



TFC-257H

Meißelaufn.	12,7
Kolben-Ø	25 mm
Hub	34 mm
Schläge	4.000 Min ⁻¹
Energie	7,9 J/Schlag
Luftverbrauch	6,7 l/s
Gewicht	1,7 kg

525,-
~~580,00~~



THA-4BRH19X50

Meißelaufn.	○ 19 x 50
Kolben-Ø	28,5 mm
Hub	102 mm
Schläge	1.800 Min ⁻¹
Energie	31,8 J/Schlag
Luftverbrauch	15,8 l/s
Gewicht	7,8 kg

625,-
~~732,00~~

RED ROOSTER MEISSELHAMMER



RRH-4309KSET2 FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	○ 11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	67 mm
Schläge	3.200 Min ⁻¹
Energie	9,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

179,-
~~220,00~~

RRH-4312KSET2 FÜR STEIN UND BETON

Meißelaufn.	○ 11 x Ø12,7 x 40
Kolben-Ø	19 mm
Hub	89 mm
Schläge	2.100 Min ⁻¹
Energie	12,0 J/Schlag
Luftverbrauch	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

231,-
~~190,00~~



LUFT ZUBEHÖR

RED ROOSTER PU-SPIRALSCHLÄUCHE

PT-02510SJ

Arbeitslänge	2 m
Gesamtlänge	2,5 m
Innen-Ø	6,5 mm
Außen-Ø	9,5 mm
Luftanschluss	1/4"

13,50
~~22,00~~

PT-02550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	6,5 mm
Außen-Ø	9,5 mm
Luftanschluss	1/4"

21,00
~~36,00~~

PT-03550SJ

Arbeitslänge	9 m
Gesamtlänge	10 m
Innen-Ø	8 mm
Außen-Ø	12 mm
Luftanschluss	3/8"

32,00
~~56,00~~



RED ROOSTER FEDERZUG



Edelstahlkabel und verbesserte Einzugsführung jetzt noch langlebiger.

55,-
~~80,00~~

NEU! TW-5C

Kapazität	2,5-5 kg
Kabellänge	1,7 m
Gewicht	1,75 kg

RED ROOSTER SCHALLDÄMPFER-SCHLAUCH



32,00
~~38,11~~

EH-43-4033SUB

Passend zu den folgenden Druckluftwerkzeugen: RR-16N/18N/18NT, RRI-1400M/2100M. Reduzierung des Geräuschpegels um +/- 3 dB(A).

SMC LUFTAUFBEREITUNG



830,-
~~1042,-~~

945,-
~~1230,-~~

IDFA4E-23

Kältetrockner

Eingangsdruck	0,15-1,0 MPa
Eingangstemp.	5-50° C
Umgebungstemp.	2-40° C
Leistungsaufn.	180 W
Kapazität*	24 m³/h
Kältemittel	R134a
Gewicht	22 kg

* 3°C Drucktaupunkt

IDFA6E-23-K

Kältetrockner

Eingangsdruck	0,15-1,6 MPa
Eingangstemp.	5-50° C
Umgebungstemp.	2-40° C
Leistungsaufn.	180 W
Kapazität*	36 m³/h
Kältemittel	R134a
Gewicht	23 kg

* 3°C Drucktaupunkt

AC30A-F03E-B

Moduläre Luftaufbereitung

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Arbeitsdruck	0,05-0,85 MPa
Behälter	Polycarbonat*

* Transparenter, schlagfester Behälter

64,-
~~90,00~~



AC30-F03E-B

Moduläre Luftaufbereitung

Anschluss	3/8"
Kapazität	1.500 NI/min
Filter	5 micron
Arbeitsdruck	0,05-0,85 MPa
Behälter	Polycarbonat*

* Transparenter, schlagfester Behälter

69,00
~~101,00~~



RED ROOSTER BLINDNIETMUTTERGERÄTE

RRI-PRN5M

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M5
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

449,-
~~599,-~~



RRI-PRN6M-500

Zugkraft Einstellbar
Kapazität M6
Luftverbrauch 9,6 l/Schlag
Gewicht 1,1 kg

498,-
~~670,-~~

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE

Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten.

INKLUSIVE
VAKUUMBEHALTER
FÜR VERTIKALE
ARBEIT

535,-
~~606,-~~



RRI-PR41764

Zugkraft 17.000 N
Kapazität Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch 1,6 l/Schlag
Gewicht 2,5 kg



369,-
~~425,-~~

RRI-4011

Zugkraft 10.450 N
Kapazität Ø bis 6,4 mm
Luftverbrauch 1,8 l/Schlag
Gewicht 2,0 kg

NOVATORK DREHMOMENTSCHLÜSSEL

NOVATORK HB

Mit dem flexibel einstellbarem Kopf passt er sich sofort an unterschiedliche Schlüsselweiten an.



172,-
~~242,-~~

192,-
~~270,-~~

HB60KB

FLEXIBEL VERSTELLBARER KOPF

Kapazität 14-24 mm
Drehmoment 5-60 Nm
Gewicht 1,13 kg
Länge 425 mm

HB220K12

FLEXIBEL VERSTELLBARER KOPF

Kapazität 24-36 mm
Drehmoment 20-220 Nm
Gewicht 1,55 kg
Länge 536 mm

NOVATORK MSM

Mechanischer Drehmomentschrauber für die Montagearbeiten. Klare Skala, genaues Inkrement.



MSM16

Bitaufname 1/4"
Drehmoment 1-6 Nm
Gewicht 0,26 kg
Länge 172 mm

109,-
~~160,-~~

NOVATORK ESM

Digitaler Drehmomentschraubendreher für die Montage oder Prüfung. Akustische und LED-Signalisierung.



139,-
~~229,-~~

139,-
~~229,-~~

ESM1100

Bitaufname 1/4"
Drehmoment 0,2-1 Nm
Gewicht 0,23 kg
Länge 210 mm

ESM1360

Bitaufname 1/4"
Drehmoment 0,6-3,6 Nm
Gewicht 0,23 kg
Länge 210 mm

NOVATORK MESSEN IST WISSEN

NOVATORK BQLM

Drehmomentschlüssel mit Schnellverschluss. Die BQ-Serie ist sehr kompakt und daher sehr leicht.



117,-
~~165,-~~

742,-
~~1040,-~~

BQLM3150-QR

MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 30-150 Nm
Gewicht 1,05 kg
Länge 466 mm

BQLM51000

MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Abtrieb 1"
Drehmoment 200-1000 Nm
Gewicht 7 kg
Länge 1250 mm

NOVATORK EAM

Digitaler Drehmomentschlüssel für Montage oder Prüfung. Präzise einstellbares Drehmoment. EAM ist auch für die Winkeldrehung programmierbar.



376,-
~~489,-~~

315,-
~~502,-~~

EAM2100

DREHMOMENT UND DREHWINKELMESSUNG

Abtrieb 3/8"
Drehmoment 10-100 Nm
Gewicht 1,00 kg
Länge 482 mm

EAM3300

DREHMOMENT UND DREHWINKELMESSUNG

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 30-300 Nm
Gewicht 1,27 kg
Länge 590 mm

NOVATORK STM

Drehmomentschlüssel mit größerer Sichtfensterskala (Klick).



159,-
~~240,-~~

STM3200

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 40-200 Nm
Gewicht 1,25 kg
Länge 491 mm

NOVATORK GSM

Mini-Mikrometer einstellbar (Klick). Drehmomentschlüssel. Die GS-Serie ist sehr kompakt und daher sehr leicht.



165,-
~~220,-~~

GSM240S

Abtrieb 3/8"
Drehmoment 8-40 Nm
Gewicht 0,37 kg
Länge 260 mm

NOVATORK DSM

Drehmomentschlüssel mit Schleppanzeige. Durch langsames Anziehen des Drehmomentschlüssels kann das Weiterdrehmoment beobachtet werden. Der Schleppzeiger zeigt das aufgebrauchte Drehmoment an.



295,-
~~395,-~~

329,-
~~450,-~~

DSM250D

Abtrieb 3/8"
Drehmoment 5-50 Nm
Gewicht 1,16 kg
Länge 400 mm

DSM3200D

Abtrieb 1/2"
Drehmoment 20-200 Nm
Gewicht 1,05 kg
Länge 550 mm

975,-
~~1299,-~~

AUMR41000

EINGEBAUTER RATSCHENMECHANISMUS

Abtrieb 3/4"
Drehmoment 200-1000 Nm
Gewicht 5,6 kg
Länge 1400 mm

1095,-
~~1532,-~~

AUMR51500

EINGEBAUTER RATSCHENMECHANISMUS

Abtrieb 1"
Drehmoment 300-1500 Nm
Gewicht 9,8 kg
Länge 1598 mm



NOVATORK AUMR

Die AUMR-Serie besitzt die Option eines verlängerten Griffes, für ergonomisches und sicheres Arbeiten. Durch seine solide Konstruktion ist er für höhere Anzugsmomente bestens geeignet.

NovaTork®



ZU VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

ÜBERWACHEN SIE IHREN PRODUKTIONS- PROZESS!

Die korrekte Verwendung eines Drehmomentschlüssels stellt sicher, dass sich eine Schraubverbindung in der Praxis nicht lockert oder bricht. Das verhindert Schäden an Maschinen oder den Verlust von Teilen.

NovaTork entwickelt und produziert eine breite Palette von Drehmomentschlüsseln, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität und Qualität zu sichern. Die Drehmomentschlüssel sind einfach und genau einzustellen. Wir bieten auch die Möglichkeit, die korrekten Anzugsdrehmomente in der Werkstatt zu testen. NovaTork bietet auch ein komplettes Sortiment für die Überwachung Ihrer Prozesse oder Maschinen. Zum Einstellen

oder Überprüfen Ihrer Montagewerkzeuge wählen Sie einen Messschlüssel mit Schleppzeiger, und für eine Zwischenkontrolle Ihrer Drehmomentschlüssel verwenden Sie einen Drehmomenttester, wie hier gezeigt. Auch für eine umfassende Qualitätskontrolle, inklusive Datenaufzeichnung, bietet NovaTork eine Lösung.

Wenn Sie interessiert sind oder eine Anwendung haben, für die Sie eine Lösung suchen, fragen Sie Ihren Vertreter.

Die komplette Produktpalette von NovaTork finden Sie unter:

